16

64

80

Винт US4x13KB

Петля скрытая Perfekt 5737 W90-T42

16a

C

в–в

m–m

A

B

p–p

Канавка винта B должна войти в паз планки

Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

*Для изменения размера P ослабить крепежный винт B, что дает возможность перемещения двери по стрелкам p–p

*Для изменения размера M(S) используется регулировочный винт B и A. При ослабленном винте B и A, что дает возможность перемещать дверь по стрелке m–m, после регулировки затянуть винт B

*Для перемещения двери по стрелке в–в ослабить винты C.

17

Саморез 3,5x16

шило

Крепление шкафа к стене

отв. в стене ø8 глубиной не менее 30мм

дюбель

ш1

M

в–в

P

p–p

m–m

S

Если вы приобрели зеркала ZV8 и ZV9(только для 1 варианта)

Приклейте их на заднюю стенку шкафа, для этого снимите защитную ленту с двустороннего скотча на обратной стороне зеркал.

18

19

Установите полки в крайних секциях.

В средней секции устанавливаются стеклянные полки только для 1 варианта.

21

21

20

80

80

64

64

22

11

20a

61

04

Установка ящиков

посредством регулировочного колесика можно регулировать ящик по высоте до +2мм

Петля полунакладная N 107866100

Для вар.1

11

Винт US4x13KB

42

Для вар.2

21

Канавка винта B должна войти в паз планки

C

B

A

p–p

в–в

для демонтажа ящика нажмите на фиксаторы